



Performance Énergétique et structurale

Battants et Auvents, Tradition - Fixe - Bois naturel-Extérieur recouvert d'aluminium

INFORMATIONS

SDL : Le barrotin ou SDL (Simulated Divided Light) est constitué de petits barreaux collés

Facteur U : (Btu/h-ft2-F) Plus la valeur U est faible, meilleure est la capacité de résister au transfert de chaleur.

CGCS (SHGC) : Coefficient du gain en chaleur solaire (Solar Heat Gain Coefficient), plus le CGCS est élevé, plus la chaleur solaire est transmise à l'intérieur.

RE : Le Rendement Énergétique est le résultat d'une formule tenant compte de la valeur U, du SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. La cote **RE** mesure la performance globale d'une fenêtre. Plus le résultat est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique.

NFRC : National Fenestration Rating Council

VT : La transmission visible est la quantité de lumière dans la partie visible du spectre lumineux qui traverse le verre et pénètre dans votre maison. Exprimée sous la forme d'un nombre de 0 à 1. Plus le nombre est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse le verre est importante.

CODE NFRC	THERMOS	CODE	FACTEUR U / (Btu/h-ft2-F)	Gain de chaleur solaire (SHGC)	Transmission visible (VT)	Rendement énergétique (RE)
MPE-M-39-00058	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su	0,29	0,57	0,63	37
MPE-M-39-00059	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su, Grids<1"	0,29	0,51	0,56	33
MPE-M-39-00060	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su, SDLwSB<1"	0,29	0,51	0,56	33
MPE-M-39-00061	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su, SDLwSB>=1"	0,29	0,46	0,50	30
MPE-M-39-00062	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su, SDL<1"	0,29	0,51	0,56	33
MPE-M-39-00063	8071 Double 1 LowE	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-8071#3, su, SDL>=1"	0,29	0,46	0,50	30
MPE-M-39-00064	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su	0,22	0,52	0,58	42
MPE-M-39-00065	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, Grids<1"	0,22	0,47	0,52	40
MPE-M-39-00066	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDLwSB<1"	0,22	0,47	0,52	40
MPE-M-39-00067	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDLwSB>=1"	0,22	0,42	0,46	37
MPE-M-39-00068	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDL<1"	0,22	0,47	0,52	40
MPE-M-39-00069	8071 Triple 1 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDL>=1"	0,22	0,42	0,46	37
MPE-M-39-00071	8071 Triple 2 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 8071#2-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, Grids<1"	0,19	0,42	0,50	40
MPE-M-39-00072	8071 Triple 2 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 8071#2-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDLwSB<1"	0,19	0,42	0,50	40
MPE-M-39-00073	8071 Triple 2 LowE	HYB, 3mm 1 1/4 8071#2-arg95-PCI-arg95-8071#5, su, SDLwSB>=1"	0,19	0,37	0,44	38
MPE-M-39-00034	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su	0,27	0,40	0,58	29
MPE-M-39-00035	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su, Grids<1"	0,27	0,36	0,52	27
MPE-M-39-00036	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su, SDL<1"	0,27	0,36	0,52	27
MPE-M-39-00037	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su, SDL>1"	0,27	0,32	0,46	25
MPE-M-39-00038	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su, SDL-SB<1"	0,27	0,36	0,52	27
MPE-M-39-00039	SB-60 double	HYB, 3mm 7/8 PCI-arg95-SB60#3, su, SDL-SB>1"	0,27	0,32	0,46	25
MPE-M-39-00040	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su	0,21	0,37	0,53	35
MPE-M-39-00041	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, Grids<1"	0,21	0,33	0,47	33
MPE-M-39-00042	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL<1"	0,21	0,33	0,47	33
MPE-M-39-00043	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL>1"	0,21	0,30	0,42	31
MPE-M-39-00044	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL-SB<1"	0,21	0,33	0,47	33
MPE-M-39-00045	SB-60 triple 1 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 PCI-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL-SB>1"	0,21	0,30	0,42	31
MPE-M-39-00046	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su	0,17	0,28	0,47	35
MPE-M-39-00047	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, Grids<1"	0,18	0,25	0,42	32
MPE-M-39-00048	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL<1"	0,17	0,25	0,42	33
MPE-M-39-00049	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL>1"	0,17	0,23	0,37	32
MPE-M-39-00050	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL-SB<1"	0,18	0,25	0,42	32
MPE-M-39-00051	SB-60 triple 2 lowe	HYB, 3mm 1 1/4 SB60#2-arg95-PCI-arg95-SB60#5, su, SDL-SB>1"	0,18	0,23	0,37	31

Admissible au programme Energy Star



Performance Structurale

ESSAI DE PERFORMANCE EN ACCORD AVEC AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08

Catégorie de performance (CP)	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Résistance moustiquaire	Résistance entrée par effraction	Facilité de manoeuvre	Essai structural
CW-CP55-FW	A3	B7	C3	N/A	Réussi	N/A	PES 55 (3 960 Pa)

CP : Catégorie de performance de la norme NAFS-08 (North American Fenestration Standard) pour une taille donnée sur une échelle allant de CP15 à CP100. Plus la valeur est élevée, plus le produit est performant.

Étanchéité à l'air : Résistance aux infiltrations et exfiltrations d'air sur une échelle allant de A1 à A3. Plus la valeur est élevée, plus l'étanchéité est grande.

Étanchéité à l'eau : Résistance aux infiltrations d'eau sur une échelle allant de B1 à B7. Plus la valeur est élevée, plus l'étanchéité est grande.

Résistance au vent : Résistance aux pressions du vent sur une échelle allant de C1 à C5 sans qu'il y ait de bris ou de déformation permanente. Plus la valeur est élevée, plus la résistance est grande.

Résistance moustiquaire : Cote de résistance sans dommage, ni déformation permanente tout en restant solidement fixée à la fenêtre sous une force de 60 Newtons vers l'extérieur.

Résistance entrée par effraction : Capacité en position verrouillée de résister à une entrée forcée sous une charge et des conditions spécifiées pour une cote de F10 ou F20. Plus la valeur est élevée, plus la résistance est grande.

Facilité de manoeuvre : Test de mesure de la force nécessaire pour initier et maintenir le mouvement d'ouverture de la fenêtre ou de la porte.

Essai structural : Pression d'essai structural (PES) [supérieure à des valeurs spécifiées en livres par pied carré (psf) ou en pascals (Pa)] supportée avant une déformation permanente mesurée sur le montant du volet. Valeurs maximums indiquées